



**EXPERTEAU**

Innovation | Qualité | Service

**EXPERTEAU**

**FERROPLUS**

SYSTÈME DE FILTRATION D'EAU  
WATER FILTRATION SYSTEM

- ✓ Aucun produit chimique dangereux pour vous et pour l'environnement
- ✓ Une eau oxygénée pour corriger naturellement les problèmes d'eau
- ✓ Sécuritaire pour votre système septique
- ✓ La vanne à grand débit offre un taux de filtration élevé et ne réduira pas la pression d'eau
- ✓ Son contrôleur intelligent s'adapte à votre consommation d'eau

**Sans produit chimique**

La solution **naturelle** pour les problèmes de fer et d'odeur de soufre dans l'eau.



**LE CHOIX**  
DES PROFESSIONNELS



Pour tous vos besoins en traitement de l'eau, communiquer avec nous!

**EXPERTEAU**.COM

Leader en traitement de l'eau

Quand vient le temps de choisir un équipement pour le traitement de son eau, plusieurs choix s'offrent sur le marché. Certaines technologies mécaniques ou non électriques ventent leurs mérites alors qu'ils utilisent la même technologie depuis plus de 50 ans.

Experteau vous offre des équipements innovateurs pour le traitement de l'eau. Ceux-ci sont durables et efficaces. Possédant des garanties qui surpassent la compétition, Experteau vous offre la tranquillité d'esprit pour de nombreuses années.



## Les bénéfiques



- ✓ Son lit de filtration unique vous offrira un rendement élevé pour l'élimination du fer
- ✓ Aucun cerne autour de la baignoire et du cabinet de toilette
- ✓ Protection de votre adoucisseur d'eau en diminuant la consommation de sel
- ✓ Éradication d'odeur de soufre dans l'eau sans l'utilisation de produits chimiques



### Comment fonctionne le FerroPlus?

- 1 L'eau concentrée en minéraux tels que le fer, le manganèse et le soufre entre dans le réservoir de traitement où l'air qu'il contient transforme ces éléments
- 2 Le lit de filtration du FerroPlus capte ensuite efficacement ces matières qui ont été prétraitées
- 3 L'eau qui en ressort a été traitée naturellement et sans l'emploi de produits chimiques dangereux
- 4 Grâce à son débitmètre efficace, le système évaluera le degré de saturation du média filtrant et selon l'heure préprogrammée, il démarrera un cycle de régénération. Celui-ci purgera les particules accumulées et redonnera le plein rendement au filtre. Du même coup, il formera une nouvelle réserve d'air dans son réservoir afin d'accroître l'efficacité de la filtration



### Corrige les éléments suivants



**EXPERTEAU**.COM  
Innovation | Qualité | Service

## Spécifications techniques

	MODÈLE	FP-610	FP-620	FP-625
# D'ÉQUIPEMENT		107173	107174	107175
Dimensions MM / POUCES	HAUTEUR TOTALE UNITÉ DE TRAITEMENT (A)	1574.8 / 62	1524 / 60	1574.8 / 62
	LARGEUR UNITÉ DE TRAITEMENT (B)	304.8 / 12	304.8 / 12	330.2 / 13
	PROFONDEUR UNITÉ DE TRAITEMENT	368.3 / 14.5	393.7 / 15.5	406.4 / 16
CAPACITÉ DE L'UNITÉ	QUANTITÉ DE MÉDIA FILTRANT (Litre / pied cube)	28.3 / 1	56.6/2.0	70.7/2.5
	RÉSERVOIR DE FILTRATION	10-54	12-52	13-54
DÉBIT DE SERVICE	DÉBIT DE SERVICE MAXIMAL (LPM / GPM)	15.1/4.0	22.7/6.0	26.5/7.0
	DÉBIT MAXIMUM DU CONTRE LAVAGE (LPM / GPM)	20.0/5.3	28.4/7.5	37.8/10.0
AUTRES SPÉCIFICATIONS				

NOTE: Les dimensions n'incluent pas les dégagements requis pour le service ni la tuyauterie. La capacité nominale ainsi que les débits de service peuvent varier selon la qualité de l'eau, le type d'application et la configuration du système.



L20012FR / 201409